



Gülle separieren

mit mobilem Hochleistungsseparator

Find us on

facebook

Unsere Hochleistungsmaschine, aufgebaut auf einem Sattelaufzieger verfügt über zwei Börger RC150 Separatoren. Diese werden von einem 160 kW Stromaggregat angetrieben. Die Gülle wird von zwei Schneckenpumpen angesogen und den Separatoren zugefügt. Für die Abfuhr der Dünngülle sorgt eine leistungsfähige Drehkolbenpumpe. Für die Befüllung von Aufliegern und Anhängern sorgt ein funkgesteuertes, teleskopierbares Förderband. Mit einer Durchsatzleistung von bis zu 300m³ Gülle, können pro Stunde etwa 40m³ Feststoffe separiert werden.

- **Herstellung von Dünngülle für Grünland**
- **Herstellung von Festmist für Ackerbau**
- **Herstellung von Einstreumaterial für Liegeboxen bis 30% TS**
- **Reduzierung von Lagervolumen**
- **Verbesserung der Rühr- und Pumpfähigkeit der Gülle**
- **Trennung von Nährstoffen**
- **Abnahme von Nährstoffen**
- **Vollservice inkl. Abtransport/Ausbringenservice**
- **Einsatzgebiet ganze Schweiz mit LKW 80km/h**



Wyss Lohnunternehmung – Länggasse 100 – 3063 Ittigen BE
031 921 01 10 – info@wyss-ittigen.ch – www.wyss-ittigen.ch